




Scheda Tecnica: Art. 5072/CO/BI



PANNELLO LED

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:



| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 220-240Vac 50-60Hz |
| Potenza: | 40W |
| CCT/ Colore: | 4000K |
| Flusso: | 4000lm |
| CRI: | >80 |
| Grado IP: | IP20 |
| Fascio: | 120° |
| UGR: | >19 |
| Vita utile: | L70B50@50000h |
| Dimmerabile: | Si PWM, dimmer non incluso (Vedi note) |
| Sorgente luminosa: | SMD LED |
| Tolleranza cromatica: | 3 SDCM |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Alimentatore: | Driver SELV incluso esterno al pannello |
| Fissaggio: | Ad incasso (Vedi note) |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) - +40°C (max) |
| Colore della cornice: | Bianca |
| Garanzia: | 3 anni |
| Classe energetica: | Il pannello contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- Il pannello può essere dimmerato sostituendo l'alimentatore incluso con uno dei seguenti nostri alimentatori dimmerabili:
Art. 5072/DIM/DALI - 5072/DIM/1-10.
- Il pannello, oltre che ad incasso, può essere installato a plafone utilizzando la nostra cornice Art. 5072/CORN/PF.
Può essere installato a sospensione utilizzando il nostro kit Art. 5070/KIT/SP.
Può anche essere incassato in un controsoffitto utilizzando la nostra cornice Art. 5072/CORN/CART/B
- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.




light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500



Scheda Tecnica: Art. 5072/FR/BI



PANNELLO LED

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:



| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 220-240Vac 50-60Hz |
| Potenza: | 40W |
| CCT/ Colore: | 6000K |
| Flusso: | 4000lm |
| CRI: | >80 |
| Grado IP: | IP20 |
| Fascio: | 120° |
| UGR: | >19 |
| Vita utile: | L70B50@50000h |
| Dimmerabile: | Si PWM, dimmer non incluso (Vedi note) |
| Sorgente luminosa: | SMD LED |
| Tolleranza cromatica: | 3 SDCM |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Alimentatore: | Driver SELV incluso esterno al pannello |
| Fissaggio: | Ad incasso (Vedi note) |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) - +40°C (max) |
| Colore della cornice: | Bianca |
| Garanzia: | 3 anni |
| Classe energetica: | Il pannello contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- Il pannello può essere dimmerato sostituendo l'alimentatore incluso con uno dei seguenti nostri alimentatori dimmerabili:
Art. 5072/DIM/DALI - 5072/DIM/1-10.
- Il pannello, oltre che ad incasso, può essere installato a plafone utilizzando la nostra cornice Art. 5072/CORN/PF.
Può essere installato a sospensione utilizzando il nostro kit Art. 5070/KIT/SP.
Può anche essere incassato in un controsoffitto utilizzando la nostra cornice Art. 5072/CORN/CART/B
- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.




light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500



Scheda Tecnica: Art. 5072/CA/BI



PANNELLO LED

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:



| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 220-240Vac 50-60Hz |
| Potenza: | 40W |
| CCT/ Colore: | 3000K |
| Flusso: | 4000lm |
| CRI: | >80 |
| Grado IP: | IP20 |
| Fascio: | 120° |
| UGR: | >19 |
| Vita utile: | L70B50@50000h |
| Dimmerabile: | Si PWM, dimmer non incluso (Vedi note) |
| Sorgente luminosa: | SMD LED |
| Tolleranza cromatica: | 3 SDCM |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Alimentatore: | Driver SELV incluso esterno al pannello |
| Fissaggio: | Ad incasso (Vedi note) |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) - +40°C (max) |
| Colore della cornice: | Bianca |
| Garanzia: | 3 anni |
| Classe energetica: | Il pannello contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- Il pannello può essere dimmerato sostituendo l'alimentatore incluso con uno dei seguenti nostri alimentatori dimmerabili:
Art. 5072/DIM/DALI - 5072/DIM/1-10.
- Il pannello, oltre che ad incasso, può essere installato a plafone utilizzando la nostra cornice Art. 5072/CORN/PF.
Può essere installato a sospensione utilizzando il nostro kit Art. 5070/KIT/SP.
Può anche essere incassato in un controsoffitto utilizzando la nostra cornice Art. 5072/CORN/CART/B
- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500