

**GIUNTI DERIVATI PER RESINE EPOSSIDICHE**

Confezioni 1 pz

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica completa](#)**Codice Prodotto:** 4803/..**CARATTERISTICHE**

I giunti in resina colata sono utilizzati per realizzare connessioni in bassa tensione (0,6/1kV)  
E' possibile l'utilizzo di connettori isolati componibili fino a cinque poli, da 1,5mm a 35mm, che consentono una rapida installazione evitando l'utilizzo di utensili per il cablaggio.

|            |                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità | EN 50393<br>direttiva ROHS 2011/65/EU<br>direttiva REACH 1907/2007/EC                                                                                             |
| Materiali  | Gusci di protezione in polibicarbonato/polipropilene<br>Separatori di fase quadripolare in policarbonato<br>Connettori componibili in policarbonato + ottone CW14 |

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Dimensioni (mm)**

4803/240

240x103x57



4803/183

183x81x44



4803/150

150x68x33

**NOTES**

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche