

GIUNTO RAPIDO IN GEL



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica completa](#)

Confezioni :

4806 5 pz Box 120

4807 5 pz Box100

4808 3 pz Box 60

4809 1 pz Box 20

4810 1 pz Box 30



Codice Prodotto: 480.

CARATTERISTICHE

Principali impieghi: Giunzioni su cavi estrusi unipolari e multipolari, per posa interrata, sommersa, aerea, anche se esposta ad agenti atmosferici o a raggi UV

Materiale:	Polipropilene autoestinguente (gusci + separatore)
Grado di protezione	IP68
Temperatura di esercizio	da -20°C a +90°C

Con riserva modifiche tecniche

Standard	EN 50393 (0,6/1Kv) EN60529;EN60695-2-11 CEI 20-37/2 -1; CEI 20-37/7
Colore	Nero
Doppio isolamento:	Classe II CEI 64-8
Direttiva Rosh	2011/65/CE
	Gel reticolato presente nei due gusci (ulteriori colate)

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Giunto Gel A
 <p>Contenuto del kit: - guscio - separatore - fascette</p>	4809	220mm
 <p>Contenuto del kit: - guscio - separatore - fascette</p>	4808	165mm
 <p>Contenuto del kit: - guscio - separatore - fascette</p>	4807	100mm

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Giunto Gel A



4806

70mm



4810

180mm

NOTES

Con riserva modifiche tecniche