

## GUAINA IN VETRO TIPO 15C

Confezioni metrature varie 50 - 200 mt



**Codice Prodotto:** 4590/...

## CARATTERISTICHE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametri disponibili (mm): | 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composizione:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Parte interna: treccia di filo di vetro (400° C)</li> <li>-Parte esterna: gomma di silicone (250° C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proprietà Termiche:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- unendo buona resistenza termica e meccanica della fibra di vetro con flessibilità, stabilità chimica e rigidità dielettrica dell'elastomero di Silicone è l'isolante ideale per conduttori e apparecchiature che devono sopportare temperature da -60° a +200° con punte saltuarie di 280° C</li> <li>- supporto treccia di vetro incombustibile, garantisce l'isolamento per le temperature superiori a 280° C, anche prima dell'impregnazione con la gomma di silicone</li> <li>- non propaga la fiamma</li> <li>- sopporta molto bene le saldature</li> </ul> |
| Elettriche:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tensione nominale 500 V</li> <li>- tensione di rottura dopo 10 ore a 90 % d'umidità relativa: 15C 1.5 : 1000 V a 1500 V - 15C 2.5 : 2000 V a 3000 V - 15C 4 : 3000 V a 4000 V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Con riserva modifiche tecniche

- Chimiche:
- buona tenuta all'acqua (vapori d'acqua, soluzioni alcaliche o saliniche e azoniche, radiazioni UV, acetone, alcool, etere, grassi)
  - accetta delle proiezioni di idrocarburi e olii minerali
  - non è attaccata dalla muffa e dai funghi
- Meccaniche:
- guaina molto flessibile con eccellente resistenza alle piegature
  - sopporta molto bene le vibrazioni e le forti sollecitazioni
  - nessun inconveniente anche ad alte temperature
- Applicazione:
- Isolante per motori e macchine rotanti classe H (180° C) e classe C (220° C), trasformatori
  - Cablaggi per costruzioni elettriche ed elettroniche sottoposte a delle temperature estreme (alte o basse), apparecchi elettrodomestici e di riscaldamento, cablaggi nei forni, stufe, apparecchi di misura di controllo e di regolazione, ferri da stiro, saldatrici ecc.
  - Isolante ideale per lampade plafoniere e altre apparecchiature per l'illuminazione

## VARIAZIONI

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|  | 4594/16         | 15C 4,0 | 16 mm    |
|  | 4594/18         | 15C 4,0 | 18 mm    |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4594/20         | 15C 4,0 | 20 mm    |
|    | 4594/22         | 15C 4,0 | 22 mm    |
|  | 4594/24         | 15C 4,0 | 24 mm    |
|  | 4594/3          | 15C 4,0 | 3 mm     |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4594/3.5        | 15C 4,0 | 3.5 mm   |
|    | 4594/4          | 15C 4,0 | 4 mm     |
|  | 4594/5          | 15C 4,0 | 5 mm     |
|  | 4594/6          | 15C 4,0 | 6 mm     |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4594/7          | 15C 4,0 | 7 mm     |
|    | 4594/8          | 15C 4,0 | 8 mm     |
|  | 4594/9          | 15C 4,0 | 9 mm     |
|  | 4594/10         | 15C 4,0 | 10 mm    |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4594/12         | 15C 4,0 | 12 mm    |
|    | 4594/14         | 15C 4,0 | 14 mm    |
|   | 4590/0.5        | 15C 1,5 | 0.5 mm   |
|  | 4590/0.80       | 15C 1,5 | 0.8 mm   |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4590/1          | 15C 1,5 | 1 mm     |
|    | 4590/1.5        | 15C 1,5 | 1.5 mm   |
|   | 4590/2          | 15C 1,5 | 2 mm     |
|  | 4590/2.5        | 15C 1,5 | 2.5 mm   |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4590/3          | 15C 1,5 | 3 mm     |
|    | 4590/3.5        | 15C 1,5 | 3.5 mm   |
|   | 4590/4          | 15C 1,5 | 4 mm     |
|  | 4590/5          | 15C 1,5 | 5 mm     |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4590/6          | 15C 1,5 | 6 mm     |
|    | 4590/7          | 15C 1,5 | 7 mm     |
|   | 4590/8          | 15C 1,5 | 8 mm     |
|  | 4590/9          | 15C 1,5 | 9 mm     |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4590/10         | 15C 1,5 | 10 mm    |
|    | 4590/12         | 15C 1,5 | 12 mm    |
|   | 4590/14         | 15C 1,5 | 14 mm    |
|  | 4590/16         | 15C 1,5 | 16 mm    |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4590/18         | 15C 1,5 | 18 mm    |
|    | 4590/20         | 15C 1,5 | 20 mm    |
|  | 4590/22         | 15C 1,5 | 22 mm    |
|  | 4590/24         | 15C 1,5 | 24 mm    |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4592/0.5        | 15C 2,5 | 0.5 mm   |
|    | 4592/0.8        | 15C 2,5 | 0.8 mm   |
|  | 4592/1          | 15C 2,5 | 1 mm     |
|  | 4592/1.5        | 15C 2,5 | 1.5 mm   |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4592/2          | 15C 2,5 | 2 mm     |
|    | 4592/2.5        | 15C 2,5 | 2.5 mm   |
|  | 4592/3          | 15C 2,5 | 3 mm     |
|  | 4592/3.5        | 15C 2,5 | 3.5 mm   |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4592/4          | 15C 2,5 | 4 mm     |
|    | 4592/5          | 15C 2,5 | 5 mm     |
|   | 4592/6          | 15C 2,5 | 6 mm     |
|  | 4592/7          | 15C 2,5 | 7 mm     |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4592/8          | 15C 2,5 | 8 mm     |
|    | 4594/0.8        | 15C 4,0 | 0.8 mm   |
|   | 4592/9          | 15C 2,5 | 9 mm     |
|  | 4592/10         | 15C 2,5 | 10 mm    |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4592/12         | 15C 2,5 | 12 mm    |
|    | 4592/14         | 15C 2,5 | 14 mm    |
|  | 4592/16         | 15C 2,5 | 16 mm    |
|  | 4592/18         | 15C 2,5 | 18 mm    |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4592/20         | 15C 2,5 | 20 mm    |
|    | 4592/22         | 15C 2,5 | 22 mm    |
|   | 4592/24         | 15C 2,5 | 24 mm    |
|  | 4594/0.5        | 15C 4,0 | 0.5 mm   |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Tipo    | Diametro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
|    | 4594/1          | 15C 4,0 | 1 mm     |
|    | 4594/1.5        | 15C 4,0 | 1.5 mm   |
|   | 4594/2          | 15C 4,0 | 2 mm     |
|  | 4594/2.5        | 15C 4,0 | 2.5 mm   |

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---