

GUAINA SPIRALATA IN PVC

Confezioni 30 m

**Codice Prodotto:** 4708/...**CARATTERISTICHE**

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Resistenza schiacciamento: | >320N/5 cm a =23° C |
| Resistenza all'urto: | 2 Kg da un'altezza di 100 mm |
| Temperatura d'utilizzo: | da 5° C a 60° C |
| Rigidità dielettrica: | >2000 V a 50 Hz |

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Ø Interno | Ø Esterno |
|--|-----------------|-----------|-----------|
|  | 4750 | 50 | 57,2 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Ø Interno | Ø Esterno |
|--|------------------------|------------------|------------------|
|  | 4740 | 40 | 46,4 |
|  | 4732 | 32 | 38,0 |
|  | 4725 | 25 | 30,6 |
|  | 4720 | 20 | 24,7 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Ø Interno | Ø Esterno |
|--|------------------------|------------------|------------------|
|  | 4716 | 16 | 20,7 |
|  | 4714 | 14 | 18,9 |
|  | 4712 | 12 | 16,4 |
|  | 4710 | 10 | 14,7 |

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Ø Interno****Ø Esterno**

4708

8

12,1

NOTES

Con riserva modifiche tecniche