

PLAFONIERA TONDA 18W - STANDARD - CON EMERGENZA - CON SENSORE DI PRESENZA - CON EMERGENZA E SENSORE



ERP

Confezioni 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica e le istruzioni per il montaggio](#)

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica del sensore per art. 5239/CO/ES e Art.5239/CO/SEN](#)



Codice Prodotto: 5239/..

CARATTERISTICHE

Alimentazione:	220-240 Vac 50/60Hz
Potenza:	18W
Lumen:	1600lm
Angolo di diffusione:	120°
CRI:	>80

Con riserva modifiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
CCT:	3000K - 4000K
Vita Utile:	L70B50 50.000 ore
Classe di isolamento:	CLASSE I
Materiale:	Base in metallo - Diffusore in plastica
Dimensioni:	Ø 360 h.105mm
Peso:	0,95Kg

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Versioni	Temperatura colore
	5239/CO/ES	con Emergenza e Sensore	Commerciale 4000°K
	5239/CA/ES	con Emergenza e Sensore	Calda 3000°K
	5239/CO/SEN	Con Sensore di presenza	Commerciale 4000°K

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Versioni	Temperatura colore
	5239/CA/SEN	Con Sensore di presenza	Calda 3000°K
	5239/CO/EM	Con Emergenza	Commerciale 4000°K
	5239/CA/EM	Con Emergenza	Calda 3000°K
	5239/CO	Standard	Commerciale 4000°K

Con riserva modifiche tecniche



Immagine

Codice Prodotto

Versioni

Temperatura colore



5239/CA

Standard

Calda 3000°K

NOTES

Con riserva modifiche tecniche