

RACCORDI IP65 PER TUBI RIGIDI

Confezioni Vedi Tabella

**Codice Prodotto:** 6039/...**CARATTERISTICHE**

Colore:	grigio RAL 7035
Grado di protezione:	IP65
Materiale:	tecnopolimero autoestinguente
Glow Wire Test:	750/960° C
Temperatura min. d' esercizio:	Classe 2 (-5°C)
Temperatura max. d' esercizio:	Classe 1 (+60°C)
Resistente all'urto:	Classe 3 (2J -5°C)

VARIAZIONI

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza	Confezioni
	6039/25	Manicotto flessibile per tubo d.25 IP65	300mm	conf. 10 pz. - box 60 pz.
	6039/20	Manicotto flessibile per tubo d.20 IP65	280mm	conf. 10 pz. - box 60 pz.
	6039/16	Manicotto flessibile per tubo d.16 IP65	250mm	conf. 10 pz. - box 100 pz
	6039/40	Manicotto flessibile per tubo d.40 IP65	330mm	conf. 20 pz.

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza	Confezioni
	6039/50	Manicotto flessibile per tubo d.50 IP65	340mm	conf. 10 pz.

NOTES
