RESINA EPOSSIDICHE

Clicca qui per scaricare le caratteristiche

Confezioni 1 pz in base al peso selezionato (80ml - 210ml - 350ml - 450ml)

Codice Prodotto: 4801/..

CARATTERISTICHE

La resina epossidica viene utilizzata per l'isolamento, la sigillatura e la protezione meccanica dei cavi di bassa tensione in condizioni di posa permanente, direttamente interrata.
La resina bcomponente è confezionata in una busta di plastica trasparente sigillata a caldo e contenuta in sacchetti di carta rivestiti completamente in alluminio per preservare la resina dall'umidità assicurando lunghi tempi di stoccaggio.
Una miscela resistente all'umidità, all'impatto e alla corrosione degli agenti atmosferici
Grazie alla sua trasparenza è sempre possibile controllare la connessione.

Proprietà meccaniche:	Durezza shore D66 resistenza alla trazione 46Mpa

Parametri stoccaggio:	15°C ÷ 35°C una durata di 42 mesi umidità < 75%
Conducibilità termica:	< 0,2W/mk
Rigidità dielettrica:	< 20kV/mm
Costante dielettrica:	23°C 3,89/80°C 6,21
Colore:	Trasparente

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	ml
	4801/80	80
	4801/210	210
	4801/350	350

Immagine	Codice Prodotto	ml
	4801/450	450

NOTES