


STRISCE 300 LED 5050 - ALIMENTAZIONE 12 VDC



Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi



Codice Prodotto: 5032/...

CARATTERISTICHE

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60led/mtW
Potenza:	14,4 W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio 12V:	5 cm
Dimensione minima di taglio 24V:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt

Note: La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5032/BI/CA	12V	IP20	Bianco caldo	3000 K	850-1000	10
	5032/BI/CO	12V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	870-1020	10
	5032/BI/FR	12V	IP20	Bianco freddo	6000 K	900-1050	10
	5032/BL	12V	IP20	Blu	Non definita	90-126	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5032/RO	12V	IP20	Rosso	Non definita	150-180	10
	5032/VE	12V	IP20	Verde	Non definita	240-300	10
	5033/BI/CA	12V	IP64	Bianco caldo	3000 K	850-1000	10
	5033/BI/CO	12V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	870-1020	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5033/BI/FR	12V	IP64	Bianco freddo	6000 K	900-1050	10
	5033/BL	12V	IP64	Blu	Non definita	90-126	10
	5033/RO	12V	IP64	Rosso	Non definita	150-180	10
	5033/VE	12V	IP64	Verde	Non definita	240-300	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5034/BI/CO	12V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	870-1020	11
	5034/BI/FR	12V	IP67	Bianco freddo	6000 K	900-1050	11
	5034/BL	12V	IP67	Blu	Non definita	90-126	11
	5034/RO	12V	IP67	Rosso	Non definita	150-180	11

Con riserva modifiche tecniche



Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5034/VE	12V	IP67	Verde	Non definita	240-300	11
	5032/2700K	12V	IP20	Bianco caldo	2700 K	900	10

NOTES
