

**STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 12 VDC**VITA UTILE  
L70B50 30000h

CRI &gt; 90



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO  
5027/24/2700K](#)

Confezione 1 pezzi

**Codice Prodotto:** 5027/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina: 5 mt

Numero di LED: 120led/mt

Potenza: 9,6W/mt

T. esercizio: -25° +50°

Dimmerabile: SI (PWM)

Rialimentazione: 5mt

Dimensioni: 5000mmx8mmx2mm

Note: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Aliment.</b>	<b>Grado protezione</b>	<b>Colore</b>	<b>Temp. Colore</b>	<b>Im x mt</b>	<b>Larghezza (mm)</b>
	5027/24/2700K 24V		IP20	Bianco caldo	2700 K	1000	8
	5027/BI/CO	12V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1040	8
	5027/BI/FR	12V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1040	8
	5027/BL	12V	IP20	Blu	Non definita	60-84	8

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Aliment.</b>	<b>Grado protezione</b>	<b>Colore</b>	<b>Temp. Colore</b>	<b>Im x mt</b>	<b>Larghezza (mm)</b>
	5027/RO	12V	IP20	Rosso	Non definita	100-120	8
	5027/VE	12V	IP20	Verde	Non definita	160-200	8
	5030/BI/CO	12V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	750	8
	5030/BI/FR	12V	IP64	Bianco freddo	6000 K	750	8

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Aliment.</b>	<b>Grado protezione</b>	<b>Colore</b>	<b>Temp. Colore</b>	<b>Im x mt</b>	<b>Larghezza (mm)</b>
	5030/VE	12V	IP64	Verde	Non definita	160-200	8
	5028/BI/CO	12V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	800	9
	5028/BI/FR	12V	IP67	Bianco freddo	6000 K	800	9
	5028/BL	12V	IP67	Blu	Non definita	60-84	9

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5028/RO	12V	IP67	Rosso	Non definita	100-120	9
	5028/VE	12V	IP67	Verde	Non definita	160-200	9

**NOTES**

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche