

**STRISCIA LED FLESSIBILE MONOCROMATICA
230VAC 15W IP65**

CRI>80

**Codice Prodotto:** 5069/15/...**CARATTERISTICHE****STRIP LED FLESSIBILE MONOCROMATICA 230Vac**

Striscia LED flessibile monocromatica a 230Vac, con copertura in silicone bianco latte e grado di protezione IP65. Sorgente luminosa LED COB, con fascio di 180° e buona resa cromatica.

Disponibile con temperatura colore selezionabile (3000K / 4000K) e in tre lunghezze (5mt / 20mt / 50mt). Dimmerabile tramite taglio di fase (vedi note).

Note e accessori compatibili





- Dimmerazione: utilizzabile con dimmer art. 5708/DALI/PA/230.
- Fissaggio: tramite biadesivo e clips non in dotazione (consigliate clips art. 5069/15/CLIP).
- Giunzioni per spezzoni: 5069/15/GNZ (lineare), 5069/15/GNZ/90 (90°), 5069/15/GNZ/CA (con cavo).
- Alimentazione spezzoni: cavo art. 5069/15/ALIM.

Con riserva modifiche tecniche



Alimentazione:	230Vac 50Hz
Potenza:	15W/mt
CCT / Colore:	Selezionabile: 3000K (bianca calda) / 4000K (bianco commerciale)
Lunghezza bobina:	Selezionabile: 5mt / 20mt / 50mt
Sorgente luminosa:	LED COB
Flusso:	1250lm/mt
Numero LED:	296Led/mt
Fascio:	180°
CRI:	>80
Grado di protezione:	IP65
Dimmerabile:	SI (taglio di fase)
Lunghezza minima di taglio:	125mm
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Rischio fotobiologico:	RG1
Vita utile:	L70B50@30000h
Dimensioni:	9,5mm
Copertura:	Silicone bianco latte
Fissaggio:	Tramite biadesivo e CLIPS non in dotazione
Temperatura operativa:	-20°C (min) / +40°C (max)
Lunghezza cavo:	1,5mt con spina europea
Note:	Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% (Ta 25°C)

VARIAZIONI

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Temp. Colore	lunghezza mt
	5069/15/CA/5	Bianco caldo 3000k	5
	5069/15/CO/5	Bianco commerciale 4000 K	5
	5069/15/CA/20	Bianco caldo 3000k	20
	5069/15/CA/50	Bianco caldo 3000k	50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Temp. Colore	lunghezza mt
	5069/15/CO/20	Bianco commerciale 4000 K	20
	5069/15/CO/50	Bianco commerciale 4000 K	50

NOTES

Con riserva modifiche tecniche