


**TESTA PALO LED 220 VAC**

Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% -
Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C
Questo prodotto contiene una sorgente
luminosa di classe di efficienza energetica F

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



Codice Prodotto: 5605/CO/80

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Flusso luminoso: 8000Lm
Potenza: 80W
CCT/ Colore: 4000K
Fattore di potenza: PF>0,9
Protezione sovratensioni: 4KV
CRI: >80
Grado IP: IP65
Fascio: 110°
Protezione sovratensioni: 4KV
Indice IK rottura: IK07
Dimmerabile: NO

Con riserva modifiche tecniche



Sorgente luminosa: SMD 2835

Tolleranza cromatica: 3 SDCM

Rischio fotobiologico: RG1

Temperatura operativa: -20°C (min) - +50°C (max), Umidità <86%

Cavo di alimentazione: 3x1mm²

Materiale: Pressofusione nera di alluminio + policarbonato

Dimensioni: Diam. 380mm x 125mm

Fissaggio: Su palo diam. 40-60mm

NOTES
