


TUBETTO DIELETTRICO FLESSURIZZATO

Confezioni Vedi Tabella

**Codice Prodotto:** 4301/...**CARATTERISTICHE**

Materiale:

PVC nero autoestinguente

Temperatura max di funzionamento:

70° C

Applicazione:

cablaggio cavi elettrici

Disponibile a richiesta tubetto in PVCautoestinguente 105° C (HT)

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4310

10

200

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4308	8	250
	4307	7	250
	4306	6	250
	4305	5	250

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4304	4	250
	4303	3	250
	4302	2	300
	4301	1	200

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4326	40	50
	4325	38	100
	4324	36	100
	4323	34	100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4322	32	100
	4321	30	100
	4320	28	100
	4319	26	100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4318	24	100
	4317	22	100
	4316	20	50
	4315	18	50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
----------	-----------------	---------------------	--------------



4314

16

100



4313

14

100



4312

12

150

NOTES

Con riserva modifiche tecniche