


**TUBETTO DIELETTRICO FLESSURIZZATO**

Confezioni Vedi Tabella

**Codice Prodotto:** 4301/...**CARATTERISTICHE**

Materiale:

PVC nero autoestinguente

Temperatura max di funzionamento:

70° C

Applicazione:

cablaggio cavi elettrici

Disponibile a richiesta tubetto in PVCautoestinguente 105° C (HT)

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4310

10

200

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Diametro Interno mm | Confezione m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|    | 4308            | 8                   | 250          |
|    | 4307            | 7                   | 250          |
|   | 4306            | 6                   | 250          |
|  | 4305            | 5                   | 250          |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Diametro Interno mm | Confezione m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|    | 4304            | 4                   | 250          |
|    | 4303            | 3                   | 250          |
|   | 4302            | 2                   | 300          |
|  | 4301            | 1                   | 200          |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Diametro Interno mm | Confezione m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|    | 4326            | 40                  | 50           |
|    | 4325            | 38                  | 100          |
|   | 4324            | 36                  | 100          |
|  | 4323            | 34                  | 100          |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Diametro Interno mm | Confezione m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|    | 4322            | 32                  | 100          |
|    | 4321            | 30                  | 100          |
|   | 4320            | 28                  | 100          |
|  | 4319            | 26                  | 100          |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Diametro Interno mm | Confezione m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|    | 4318            | 24                  | 100          |
|    | 4317            | 22                  | 100          |
|   | 4316            | 20                  | 50           |
|  | 4315            | 18                  | 50           |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro Interno mm | Confezione m |
|----------|-----------------|---------------------|--------------|
|----------|-----------------|---------------------|--------------|



4314

16

100



4313

14

100



4312

12

150

## NOTES

---



---



---

Con riserva modifiche tecniche