TUBETTO DIELETTRICO FLESSURIZZATO

Confezioni Vedi Tabella

Codice Prodotto: 4301/...

CARATTERISTICHE

Materiale:	PVC nero autoestinguente
Temperatura max di funzionamento:	70° C
Applicazione:	cablaggio cavi elettrici

Disponibile a richiesta tubetto in PVCautoestinguente 105° C (HT)

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4310	10	200

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4308	8	250
	4307	7	250
	4306	6	250
	4305	5	250

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4304	4	250
	4303	3	250
	4302	2	300
	4301	1	200

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4326	40	50
	4325	38	100
	4324	36	100
	4323	34	100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4322	32	100
	4321	30	100
	4320	28	100
	4319	26	100

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4318	24	100
	4317	22	100
	4316	20	50
	4315	18	50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4314	16	100
	4313	14	100
	4312	12	150

NOTES