AVVOLGICAVO 15 - 25 - 50 METRI

Codice Prodotto: 8081/15/...

CARATTERISTICHE

Avvolgicavo 15 - 25 - 50 metri

Avvolgicavo dotato di maniglia con pratica impugnatura che consente un trasporto semplice e pratico. L'avvolgicavo è costituito da 4 prese universali 2P+T - 10\16 A al centro e da una spina 2P+T - 16 A.

Il cavo è disponibile in tre possibili lunghezze: 15 metri, 25 metri o 50 metri della potenza massima di 3000 W.

La custodia dell'avvolgicavo è realizzata in ABS un materiale plastico tenace, resistente agli urti e con un'ottima resistenza elettrica che viene impiegato anche a livello industriale. La prolunga è dotata di disgiuntore termico di sicurezza che scollega automaticamente la corrente quando la potenza supera il limite massimo di portata e la tutela dal cortocircuito.

Nota: prese dell'avvolgicavo con alveoli protetti.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Cavo:	H05VV-F 3G1,5 mm²
Spina:	2P+T - 16 A
Prese:	4 universali 2P+T - 10/16 A
Alveoli:	protetti
Disgiuntore termico:	presente
Materiale custodia:	ABS
Tensione nominale:	250 Vac
Potenza massima:	3000 W

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Lung. Cavo mt
	8081/50	50
	8081/25	25
	8081/15	15

NOTES