




CENTRALINI DA INCASSO IP40



Codice Prodotto: 6230/...

CARATTERISTICHE

Centralini da incasso IP40

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i centralini da incasso. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per distribuire la corrente elettrica. Ottimo per ambienti interni e di facile installazione a muro.

Lo sportello dei centralini da incasso, è di colore trasparente fumè in modo tale da poter controllare comodamente lo stato del centralino senza doverlo aprire. Questo prodotto è disponibile in varie dimensioni.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Grado di protezione: IP40 che garantisce protezione da corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.

Con riserva modifiche tecniche



Il materiale, con il quale questi centralini da incasso sono realizzati, è isolante e non propaga le fiamme garantendo la sicurezza durante l'utilizzo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci](#)!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Colore cornice:	Bianca
Colore sportello:	trasparente fumè
Grado di protezione:	IP40
Materiale:	tecnopolimero isolante non propagante la fiamma
Glow Wire Test:	650° C
Ball Pressure Test:	75°C
Impact test:	IK7
Temperatura di esercizio:	-5°C + 60° C

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Moduli	Dimensioni	Potenza dissipabile
	6230/24	24	315x365x80	35W
	6230/12	12	315x215x80	24W
	6230/8	8	250x215x80	18W
	6230/4	4	160x170x80	9W

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Moduli Dimensioni****Potenza dissipabile**

6230/36

36

335x510x85 50W

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
