




CENTRALINI DA PARETE IP65



Codice Prodotto: 6231/2/4/...

CARATTERISTICHE

Centralini da parete IP65

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i centralini da parete. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per distribuire la corrente elettrica. Ottimo per ambienti interni e di facile installazione a muro.

Lo sportello dei centralini da parete è di colore trasparente fumè in modo tale da poter controllare comodamente lo stato del centralino senza doverlo aprire. Questo prodotto è disponibile in varie dimensioni.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Grado di protezione: IP65 che garantisce protezione da corpi solidi e liquidi da gocce, spruzzi e vapori in qualsiasi direzione.

Con riserva modifiche tecniche

Il materiale con il quale questi centralini da parete sono realizzati, è isolante e non propaga le fiamme garantendo la sicurezza durante l'utilizzo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci](#)!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Colore cornice:	grigia RAL 7035
Colore sportello:	trasparente fumè
Grado di protezione:	IP65
Materiale:	tecnopolimero isolante non propagante la fiamma
Glow Wire Test:	650° C
Ball Pressure Test:	75°C
Impact test:	IK8
Temperatura di esercizio:	-15°C + 60° C

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Moduli	Dimensioni	Potenza dissipabile
	6231/14/24	14/24	300x400x140	27W
	6231/6/12	6/12	290x240x105	18W
	6231/4/8	4/8	215x200x105	12W
	6231/2/4	2/4	145x200x105	10W

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Moduli Dimensioni Potenza dissipabile**

6231/24/36

24/36 431x399x143 43W

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
