



FARETTO DA ESTERNO 50W 3CCT COMPLETO DI PIR CON LUCE DI SENSORE E TELECOMANDO



Codice Prodotto: N/A

CARATTERISTICHE

Faretto da esterno 50W completo di PIR con luce di sensore e telecomando

Questo faretto da esterno ha una potenza di 50 Watt, una dimensione di 235x180x34mm ed ha un'alimentazione di 200-265 V.

La temperatura della luce del faretto da esterno, è 3CCT: bianco caldo, commerciale e freddo.

Il faretto da esterno, ha inoltre una vita utile di 25.000 ore ed il tipo di LED è SMD.

Il dispositivo, è dotato di luce di sensore PIR che rileva il movimento e telecomando per l'accensione e lo spegnimento.

Con riserva modifiche tecniche



Il faretto da esterno, ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a questa protezione, il faro ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	200-265 Vac
Fattore di potenza:	>0.9
Potenza:	50W
Lumen:	5000 lm
Colore luce:	3 CCT (caldo-commerciale-freddo)
Led:	2835 SMD
Grado di protezione:	IP65
Dimensioni:	∅ 235x180x34 mm
Vita utile:	25.000 ore

Completo di PIR con sensore luce e telecomando

Collegamento alimentazione rapida con PG incorporato

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Potenza****Im****Dim. (mm)****Colore Luce**

50W

5000lm

235x180x34mm

3CCT

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
