

## FARETTO DA INCASSO ORIENTABILE PER CARTONGESSO



**Codice Prodotto:** 5365/1/...

## CARATTERISTICHE

### Faretto da incasso orientabile per cartongesso

Utilizza questo faretto a LED per dare l'illuminazione perfetta ai tuoi ambienti. Grazie alla sua lampada della tipologia GU10, è ideale per illuminare ogni tuo ambiente creando affascinanti giochi di luce.

Questo prodotto, è adatto per essere posizionato in controsoffitti i cartongesso. È un ottimo elemento di arredo per illuminare i tuoi spazi! La luce del faretto da incasso orientabile, è disponibile in 3 colori con le rispettive temperature: bianca fredda 400K, bianca commerciale 6000K, bianca calda 3000K.

Questo faretto da incasso orientabile, ha un corpo in metallo e una forma quadrata. Grazie alle barre laterali in metallo, è possibile installare il prodotto con facilità e in sicurezza.

Grado di protezione: IP20

Lampada GU10 e portalampada incluse.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Completo di lampada e cablaggio

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Alimentazione: | 175 - 250 Vac 50/60Hz |
| Dimensioni     | 187x187 mm            |
| Foro incasso:  | 155x155x130 mm        |
| Vita utile:    | L70B50 20.000 ore     |

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b> | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Colore Luce</b> | <b>Im</b> | <b>Temp. Colore</b> |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|



5365/1/CA

Bianca calda

1200 3000 K



5365/1/CO

Bianca commerciale 1200 4000 K



5365/1/FR

Bianca fredda

1200 6000K

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---