



FARETTO PORTATILE



Codice Prodotto: 5562/CO/50/PRT

CARATTERISTICHE

Faretto portatile

Questo faretto portatile ha una potenza di 50 Watt, una dimensione di 273x227x42mm ed ha un'alimentazione di 200-265 V.

La temperatura della luce è di 4000 K, inoltre il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120° ed ha una luminosità di 4500 lumen.

Ha inoltre una vita utile di 20.000 ore ed il tipo di LED è SMD.

Il faro ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a

Con riserva modifiche tecniche

questa protezione, il faro ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	200-265 Vac
Fattore di potenza:	>0.9
Materiale:	alluminio
Vetro:	trasparente
Vita utile:	20.000 ore
Temperatura di lavoro:	-40°C +50°C
Tipo LED:	SMD

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	Temp. Colore
	5562/CO/50/PRT	50W	4500lm	273x227x42mm	4000K

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
