



## FARETTO TRICOLOR DIMMERABILE



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 0494/...](#)

[Clicca qui](#) per la cornice abbinabile a questo prodotto



**Codice Prodotto:** 0494/...

## CARATTERISTICHE

### Faretto tricolor dimmerabile

Faretto tricolor dimmerabile, rotondo con morsetti di connessione per un innesto rapido. Il faretto da incasso per parete o soffitto è dotato di cornice disponibile in 3 diametri: 113 cm, 174 cm, 244 cm.

Questo prodotto è dotato di driver grazie al quale è possibile collegarlo direttamente alla corrente elettrica senza aver bisogno di un trasformatore. Le barre laterali in metallo, permettono una installazione, del faretto tricolor, semplice e veloce.

Con riserva modifiche tecniche



Il selettore, contenuto nel faretto tricolor dimmerabile, permette la scelta di tre tonalità di luce: bianca calda, bianca fredda, bianca commerciale.

Grado di protezione: IP20 per la parte posteriore e IP44 per la superficie di diffusione.

Note: possibilità di essere dimmerato e montaggio con o senza cornice.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.





Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220 - 240 Vac 50/60Hz
Vita utile:	L70B50 30000ore
Alimentatore:	Incluso
Morsetti di connessione:	ad innesto rapido
Grado di protezione:	IP44
Fissaggio:	con molle
Dimmerabile:	TRIAC taglio di fase
Colore luce:	3CCT (selezionabile tramite switch)

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Dimensione</b>	<b>Im</b>	<b>Assorbimento</b>	<b>Emergenza</b>
	0494/70	95X57,5 mm	560-600	7 W	No
	0494/100	113X58mm	750-800	9 W	No
	0494/150	174X68,5mm	1530-1450	17 W	No
	0494/200	224X84mm	2450-2330	25 W	No

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Dimensione</b>	<b>Im</b>	<b>Assorbimento</b>	<b>Emergenza</b>
-----------------	------------------------	-------------------	-----------	---------------------	------------------



0494/70/EM

95X57,5 mm 560-600

7 W

Si



0494/100/EM

113X85mm 750-800

9 W

Si



0494/150/EM

174X68,5mm 1530-1450

17 W

Si



0494/200/EM

224X84mm 2450-2330

25 W

Si

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---