

FARO A LED TIPO IPAD



Codice Prodotto: 5562/CA/10/NE/...

CARATTERISTICHE

Faro a LED tipo iPad

Questo faro a LED ha varie potenze, da 10 fino a 200 Watt ed ha un'alimentazione di 200-265 V.

La temperatura del colore può essere di 3000, 4000 e 6000 K, quindi un bianco caldo/bianco neutro inoltre il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120° ed ha una luminosità che varia da 950 fino a 13500 lumen.

Ha diverse dimensioni, è fatto di alluminio e si presenta in due diversi colori: bianco e nero.

Il faro ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a questa protezione, il faro ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	200-265 Vac
Fattore di potenza:	>0.9
Materiale:	alluminio
Vetro:	trasparente
Vita utile:	20.000 ore
Temperatura di lavoro:	-40°C +50°C
Tipo LED:	SMD

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	T.Colore(K°)	Colore
	5562/CO/30/BI	30W	2800lm	193x138x20.5mm	4000K	Bianco
	5562/CA/10/NE	10W	950lm	118x85x20.5mm	3000K	Nero
	5562/CA/20/NE	20W	1850lm	162x115x20.5mm	3000K	Nero
	5562/CA/30/NE	30W	2800lm	193x138x20.5mm	3000K	Nero

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	T.Colore(K°)	Colore
	5562/CA/50/NE	50W	4500lm	235x165x20.5mm	3000K	Nero
	5562/CO/10/NE	10W	950lm	118x85x20.5mm	4000K	Nero
	5562/CO/20/NE	20W	1850lm	162x115x20.5mm	4000K	Nero
	5562/CO/30/NE	30W	2800lm	193x138x20.5mm	4000K	Nero

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	T.Colore(K°)	Colore
	5562/CO/50/NE	50W	4500lm	235x165x20.5mm	4000K	Nero
	5562/FR/10/NE	10W	950lm	118x85x20.5mm	6000K	Nero
	5562/FR/20/NE	20W	1850lm	162x115x20.5mm	6000K	Nero
	5562/FR/30/NE	30W	2800lm	193x138x20.5mm	6000K	Nero

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	T.Colore(K°)	Colore
	5562/FR/50/NE	50W	4500lm	235x165x20.5mm	6000K	Nero
	5562/CA/100/NE	100W	9000lm	300x220x31mm	3000K	Nero
	5562/CO/150/NE	150W	13500lm	450x330x31mm	4000K	Nero
	5562/CA/150/NE	150W	13500lm	450x330x31mm	3000K	Nero

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	T.Colore(K°)	Colore
	5562/FR/150/NE	150W	13500lm	450x330x31mm	Any T.Colore(K°)	Any Colore
	5562/CO/200/NE	200W	18000lm	450x330x33mm	4000K	Any Colore
	5562/CA/200/NE	200W	18000lm	450x330x33mm	Any T.Colore(K°)	Any Colore
	5562/FR/200/NE	200W	18000lm	450x330x33mm	Any T.Colore(K°)	Any Colore

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	T.Colore(K°)	Colore
	5562/CO/100/NE	100W	9000lm	300x220x31mm	Any T.Colore(K°)	Nero
	5562/FR/100/NE	100W	9000lm	300x220x31mm	Any T.Colore(K°)	Nero

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
