GIUNTO RAPIDO IN GEL

Confezioni :

4806 5 pz Box 120

4807 5 pz Box100

4808 3 pz Box 60

4809 1 pz Box 20

4810 1 pz Box 30

Codice Prodotto: 480.

CARATTERISTICHE

Giunto rapido in gel

Giunto rapido in gel realizzato con propilene autoestinguente.

Principali impieghi: Giunzioni su cavi estrusi unipolari e multipolari, per posa interrata, sommersa, aerea, anche se esposta ad agenti atmosferici o a raggi UV

Grado di protezione: IP68

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Materiale:	Polipropilene autoestinguente (gusci + separatore)
Grado di protezione	IP68
Temperatura di esercizio	da -20°C a +90°C
Standard	EN 50393 (0,6/1Kv)
	EN60529;EN60695-2-11
	CEI 20-37/2 -1; CEI 20-37/7
Colore	Nero
Doppio isolamento:	Classe II CEI 64-8
Direttiva Rosh	2011/65/CE
	Gel reticolato presente nei due gusci (ulteriori colate)

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Giunto Gel A
	4809	220mm
	4808	165mm
	4807	100mm
	4806	70mm

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Giunto Gel A
	4810	180mm

Con riserva modifiche tecniche

NOTES