

GIUNTO RAPIDO IN GEL

Confezioni :

4806 5 pz Box 120

4807 5 pz Box100

4808 3 pz Box 60

4809 1 pz Box 20

4810 1 pz Box 30



Codice Prodotto: 480.

CARATTERISTICHE

Giunto rapido in gel

Giunto rapido in gel realizzato con propilene autoestinguente.

Principali impieghi: Giunzioni su cavi estrusi unipolari e multipolari, per posa interrata, sommersa, aerea, anche se esposta ad agenti atmosferici o a raggi UV

Grado di protezione: IP68

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Con riserva modifiche tecniche



Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Materiale:	Polipropilene autoestinguente (gusci + separatore)
Grado di protezione	IP68
Temperatura di esercizio	da -20°C a +90°C
Standard	EN 50393 (0,6/1Kv) EN60529;EN60695-2-11 CEI 20-37/2 -1; CEI 20-37/7
Colore	Nero
Doppio isolamento:	Classe II CEI 64-8
Direttiva Rosh	2011/65/CE Gel reticolato presente nei due gusci (ulteriori colate)

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Giunto Gel A
 <p>Contenuto del kit: - guancio - separatore - fascette</p>	4809	220mm
 <p>Contenuto del kit: - guancio - separatore - fascette</p>	4808	165mm
 <p>Contenuto del kit: - guancio - separatore - fascette</p>	4807	100mm
 <p>Contenuto del kit: - guancio - separatore - fascette</p>	4806	70mm

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Giunto Gel A



4810

180mm

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
