


## GIUNTO RAPIDO IN GEL

Confezioni :

4806 5 pz Box 120

4807 5 pz Box100

4808 3 pz Box 60

4809 1 pz Box 20

4810 1 pz Box 30

**Codice Prodotto:** 480.

## CARATTERISTICHE

### Giunto rapido in gel

Giunto rapido in gel realizzato con propilene autoestinguente.

Principali impieghi: Giunzioni su cavi estrusi unipolari e multipolari, per posa interrata, sommersa, aerea, anche se esposta ad agenti atmosferici o a raggi UV

Grado di protezione: IP68

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Con riserva modifiche tecniche

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Materiale: | Polipropilene autoestinguente ( gusci + separatore) |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura di esercizio | da -20°C a +90°C |
| Standard | EN 50393 (0,6/1Kv) |
| | EN60529;EN60695-2-11 |
| | CEI 20-37/2 -1; CEI 20-37/7 |
| Colore | Nero |
| Doppio isolamento: | Classe II CEI 64-8 |
| Direttiva Rosh | 2011/65/CE |
| | Gel reticolato presente nei due gusci (ulteriori colate) |

## VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Giunto Gel A |
|---|---|---|
|   | 4809 | 220mm |
|   | 4808 | 165mm |
|   | 4807 | 100mm |
|   | 4806 | 70mm |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Giunto Gel A |
|---|---|---|
|   | 4810 | 180mm |

Con riserva modifiche tecniche

## NOTES