PLAFONIERA



Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA

Codice Prodotto: 0498/230/...

CARATTERISTICHE

Plafoniera

La plafoniera, dal francese “plafonnier”, è una lampada da soffitto senza cavi o supporti di sostegno, da installare anche su pareti.
Grazie alla sua dimensione compatta, alla facilità di montaggio, alla qualità dell'illuminazione, ai bassi consumi, la plafoniera è una tra le soluzioni più diffuse rispetto al tradizionale lampadario.

È ideale per essere appesa al soffitto o alla parete per poter illuminare il salotto o la camera da letto. Il materiale della base è di ABS e policarbonato.

Il principale vantaggio offerto dalle plafoniere che utilizzano la tecnologia LED è la loro economicità. Questo tipo di lampadine sono maggiormente ecosostenibili, in quanto hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri tipi di tecnologia.

Innanzitutto questa plafoniera ha un grado di protezione di IP44 e IP20 che garantisce la protezione dell'apparecchio dalla penetrazione della polvere e dagli spruzzi d'acqua in qualsiasi direzione.
Ha una classe II di isolamento, ossia possiede un isolamento continuo.

Il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120 e il colore della luce è disponile in due tonalità: bianca calda 3000K e bianca commerciale 4000K. Il fissaggio della plafoniera avviene tramite viti.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	220 - 240 Vac 50/60Hz
Potenza:	20 W
Vita utile:	L70B50 30000 ore
Alimentatore:	Incluso
Grado di protezione:	IP44
Dimensioni:	252x39 mm
Fissaggio:	con viti

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore Luce	lm	Temp. Colore
	0498/CO/230	Bianca commerciale	1520	4000 K
	0498/CA/230	Bianca calda	1440	3000 K

Con riserva modifiche tecniche

NOTES