PLAFONIERA INDUSTRIALE A LED

Clicca qui per scaricare la scheda tecnica e le istruzioni per il montaggio

Codice Prodotto: 5066/...

CARATTERISTICHE

Plafoniera industriale a LED

Questa plafoniera industriale ha diverse potenze Watt che vannno da 18W a 60W ed un'alimentazione di AC175-256 V. Anche le sue dimensioni sono di diversa tipologia a seconda della necessità.

Ha un grado di protezione di IP65 garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura.

Il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120°, ha una luminosità che va da 1600 fino a 4000 lumen.
Il colore della luce è bianca commerciale mentre invece la temperatura della luce è 4000K.

Il diver è incluso ed aumenta la tensione di uscita e la frequenza della luce. Grazie ad esso, la luce a LED, può comunque essere collegata alla rete.

Anche il Kit montaggio è incluso.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	AC175-256 V
Grado di protezione:	IP65
Kit di montaggio:	incluso
Driver:	incluso
Materiale:	ABS

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	lm	T.Colore	Dimensione (mm)	Emergenza
	5066/60/CO	60W	Bianco commerciale	4320	4000K	1480x96x86	No
	5066/18/CO	18W	Bianco commerciale	1600	4000K	600x95x75	No
	5066/36/CO	36W	Bianco commerciale	3200	4000K	1200x95x75	No
	5066/48/CO	48W	Bianco commerciale	4320	4000K	1480x96x86	No

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	lm	T.Colore	Dimensione (mm)	Emergenza
	5066/48/CO/EM	48W	Bianco commerciale	4000	4000K	1480x96x86	Si

Con riserva modifiche tecniche

NOTES