

PLAFONIERA TONDA 3CCT 24W



Codice Prodotto: 5238/3CCT

CARATTERISTICHE

Plafoniera tonda 3CCT 24W

La plafoniera, dal francese “plafonnier”, risulta una lampada da soffitto senza cavi o supporti di sostegno, da installare su soffitti o anche pareti.

Grazie alla sua dimensione compatta, alla facilità di montaggio, alla qualità dell'illuminazione, ai bassi consumi, all'estetica moderna e alla versatilità di impiego, la plafoniera è una tra le soluzioni più diffuse rispetto al tradizionale lampadario.

Questa plafoniera ovale ha una potenza di 24W ed un'alimentazione di 200-265 Vac. È ideale per essere appesa al soffitto o alla parete per poter illuminare il salotto o la camera da letto. Il materiale della base è di ABS e policarbonato, mentre le sue dimensioni sono: diametro 320 mm e 60 mm di altezza, inoltre, il suo peso è di 0,80 Kg.

Il principale vantaggio offerto dalle plafoniere che utilizzano la tecnologia LED è la loro economicità. Questo tipo di lampadine, infatti, dura molto di più rispetto a quelle che utilizzano i filamenti a incandescenza; in aggiunta, i modelli più recenti sono maggiormente ecosostenibili, in quanto hanno

un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri tipi di tecnologia.

Innanzitutto questa plafoniera ha un grado di protezione di IP54 che garantisce la protezione dell'apparecchio dalla penetrazione della polvere e dagli spruzzi d'acqua in qualsiasi direzione. Ha una classe II di isolamento, ossia possiede un isolamento continuo, doppio o rinforzato. Impedisce inoltre il contatto con parti che conducono la corrente. Pertanto, questi dispositivi non richiedono una messa a terra.

Il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120°, ha una luminosità di 2200 lumen ed il colore della luce è 3 CCT (caldo-commerciale-freddo) selezionabili. È completo di 3 anelli bianco/nero/satinato ed oltretutto ha una vita utile di L70 50.000 ore.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	200-265 Vac 50/60Hz
Potenza:	24W
Grado di Protezione:	IP54
Lumen:	2200 lm
Colore luce:	3 CCT (3000K,4000K,6000K) selezionabili
Angolo diffusione:	120°
Classe isolamento:	CLASSE II
Dimensioni:	Ø 320 - h.60mm
Peso:	0,80Kg
Materiale:	ABS + Policarbonato
Vita utile:	L70B50 50.000 ore

Completo di 3 anelli intercambiabili bianco/nero/satinato



Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Colore Luce
	5238/3CCT	24W	2200lm	3CCT

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
