

PORTALAMPADE IN STEATITE PER LAMPAD ALOGENE A BASSA TENSIONE



Codice Prodotto: 0188/PO

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione ha un attacco G4 e un corpo in steatite. Il prodotto ha una tensione nominale di 24 V e corrente nominale 4A, per di più è dotato di cavi di lunghezza pari a 15cm e il fissaggio è con fori di diametro pari a 3,5mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.


Con riserva modifiche tecniche

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Attacco:	G4
Tensione nominale:	24 V
Corrente nominale:	4 A
Corpo:	steatite
Cavi:	15 cm
Fissaggio:	con fori Ø 3,5 mm

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
