

PROLUNGA CON CAVO SPIRALATO



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 2012/SP/...

CARATTERISTICHE

Prolunga con cavo spiralato

Prolunga con cavo spiralato, con spina 2P+T - 10A, ottimale per raggiungere prese lontane. La prolunga, è un cavo 3G0,75 mm² con presa bivalente 2P+T - 10. Il cavo realizzato in plastigomma, viene utilizzato per allungare un cavo non abbastanza lungo oppure, per raggiungere una presa troppo lontana.

Questa prolunga con cavo spiralato, è disponibile in due colori bianco e nero e in diverse lunghezze: 3, 5, 10 o 15 centimetri.

Il materiale con la quale è realizzata, ne assicura una flessibilità e una robustezza che consentono la durata, della prolunga con cavo spiralato, nel tempo e la resistenza a graffi e a corrosione.

Per assicurarsi una durata nel tempo ed evitare ogni problema che potrebbe compromettere la sua funzionalità, evitare di sovraccaricare la potenza massima del cavo e assicurarsi di utilizzarlo sempre in sicurezza.

Con riserva modifiche tecniche



Note: alveoli protetti

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Sezione:	3G0,75 mm ²
Lunghezza:	conf. Vedi Tabella
Spina:	2P+T - 10A
Presa:	2P+T - 10
Alveoli::	Protetti

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore	Lung. Cavo cm	Lung. Spirale chiusa cm
	2012/SP	Bianco 3		40
	2012/N/SP	Nero 3		40
	2013/SP	Bianco 5		73
	2013/N/SP	Nero 5		73

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Colore	Lung. Cavo cm	Lung. Spirale chiusa cm
	2014/SP	Bianco	10	135
	2014/N/SP	Nero	10	135
	2015/SP	Bianco	15	200
	2015/N/SP	Nero	15	200

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche