




## QUADRO TERMOPLASTICO

CE



**Codice Prodotto:** 8292/2/2

## CARATTERISTICHE

### Quadro termoplastico

Quadro termoplastico portatile con interruttore differenziale magnetico. Grazie alla pratica maniglia di trasporto, è indicato per l'utilizzo nei cantieri di lavoro, per l'avvio di apparecchiature professionali, nel settore industriale, cantieristico ed edile.

Il quadro termoplastico è costituito da 4 prese e da una spina. 2 prese della potenza di 400V, protette da interruttore magnetico, nella parte superiore. La parte inferiore dispone invece di 2 prese della potenza di 230V, protette da interruttore magnetico.

Visualizzando il disegno tecnico potrai ottenere maggiori informazioni circa le dimensioni che caratterizzano il prodotto.

Il quadro termoplastico è dotato del grado di protezione IP65. Con grado di protezione IP si intende Protezione Internazionale, che lo rende protetto contro la penetrazione di corpi solidi, liquidi da gocce, vapori o spruzzi provenienti da qualsiasi direzione.

Con riserva modifiche tecniche


Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Spina:                                | 3P+N+T 16A 400V           |
| Prese sup.:                           | 2 x 3P+T 16A 400V         |
| Prese inf:                            | 2 x 2P+T 16A 230V         |
| Interruttore differenziale magnetico: | 25A 4P 0,03 MT 3P 16A 6KA |
| Grado di protezione:                  | IP65                      |
| Certificazione:                       | EN61439-4 CEI 17-13/4 ASC |

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---