

## RESINA EPOSSIDICHE



Confezioni 1 pz in base al peso selezionato ( 80ml - 210ml - 350ml - 450ml )



**Codice Prodotto:** 4801/..

## CARATTERISTICHE

### Resina epossidiche

Questo tipo di resina viene utilizzata per l'isolamento, la sigillatura e la protezione meccanica dei cavi di bassa tensione. In condizioni di posa permanente, direttamente interrata, dà origine a uno strato lucido molto simile al vetro.

È un prodotto che viene adoperato nel settore industriale, per rivestire le pavimentazioni decorative, nel settore civile e in quello elettrico. Uno dei suoi principali vantaggi è quello di essere un materiale isolante con un'elevata resistenza meccanica.

La resina è adatta anche per la realizzazione di quadri e altri oggetti, soprattutto se si vuole ottenere un effetto trasparente simile al vetro.

La resina è confezionata in una busta di plastica trasparente, sigillata a caldo e contenuta in sacchetti di carta rivestiti completamente in alluminio. L'imballaggio è realizzato per preservare la resina dall'umidità assicurando lunghi tempi di stoccaggio.

Il contenuto dei sacchetti è disponibile in diverse misure: 80ml, 210ml, 350ml e 450ml.

Una miscela resistente all'umidità, all'impatto e alla corrosione degli agenti atmosferici. Grazie alla sua trasparenza è sempre possibile controllare la connessione dei vostri cavi.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Proprietà meccaniche:  | Durezza shore D66 resistenza alla trazione 46Mpa |
| Parametri stoccaggio:  | 15°C ÷ 35°C una durata di 42 mesi umidità < 75%  |
| Conducibilità termica: | < 0,2W/mk                                        |
| Rigidità dielettrica:  | < 20kV/mm                                        |
| Costante dielettrica:  | 23°C 3,89/80°C 6,21                              |
| Colore:                | Trasparente                                      |

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****ml**

4801/450

450



4801/350

350



4801/210

210



4801/80

80

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---