## RESINA EPOSSIDICHE

Confezioni 1 pz in base al peso selezionato ( 80ml - 210ml - 350ml - 450ml )

**Codice Prodotto:** 4801/..

## CARATTERISTICHE

### Resina epossidiche

Questo tipo di resina viene utilizzata per l’isolamento, la sigillatura e la protezione meccanica dei cavi di bassa tensione. In condizioni di posa permanente, direttamente interrata, dà origine a uno strato lucido molto simile al vetro.

È un prodotto che viene adoperato nel settore industriale, per rivestire le pavimentazioni decorative, nel settore civile e in quello elettrico. Uno dei suoi principali vantaggi è quello di essere un materiale isolante con un'elevata resistenza meccanica.

La resina è adatta anche per la realizzazione di quadri e altri oggetti, soprattutto se si vuole ottenere un effetto trasparente simile al vetro.

La resina è confezionata in una busta di plastica trasparente, sigillata a caldo e contenuta in sacchetti di carta rivestiti completamente in alluminio. L'imballaggio è realizzato per preservare la resina dall’umidità assicurando lunghi tempi di stoccaggio.

Con riserva modifiche tecniche

Il contenuto dei saccetti è disponibile in diverse misure: 80ml, 210ml, 350ml e 450ml.

Una miscela resistente all’umidità, all’impatto e alla corrosione degli agenti atmosferici. Grazie alla sua trasparenza è sempre possibile controllare la connessione dei vostri cavi.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Proprietà meccaniche: | Durezza shore D66 resistenza alla trazione 46Mpa |
| Parametri stoccaggio: | 15°C ÷ 35°C una durata di 42 mesi udità < 75% |
| Conducibilità termica: | < 0,2W/mk |
| Rigidità dielettrica: | < 20kV/mm |
| Costante dielettrica: | 23°C 3,89/80°C 6,21 |
| Colore: | Trasparente |

## VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | ml |
|---|---|---|
| | 4801/450 | 450 |
| | 4801/350 | 350 |
| | 4801/210 | 210 |
| | 4801/80 | 80 |

## NOTES