


SCATOLA DI DERIVAZIONE



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 6127/...

CARATTERISTICHE

Scatola di derivazione

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare le scatole di derivazione. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per propagare i cavi principali in due direzioni, in modo tale da diffondere la corrente consentendo di raggiungere punti opposti o differenti. Le scatole possono essere da incasso o a muro.

Questa scatola di derivazione è realizzata in ABS termoresistente, un materiale plastico molto resistente agli urti, utilizzato anche in altri settori non solo quello industriale ed elettrico.

Grado di protezione IP44 che garantisce protezione da corpi estranei solidi e impermeabilità da spruzzi, gocce o vapori d'acqua. Tale grado di protezione, rende la scatola di derivazione adatta per gli ambienti esterni.

Questo prodotto presenta una copertura con coperchio a scatto.

Con riserva modifiche tecniche



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Materiale:	ABS Termoresistente
Colore:	RAL 7035
Grado di protezione:	IP44
Coperchio:	a scatto
Passacavi:	4

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Diametro	conf. Pz.	box. Pz.
	6127/02	80x40	10	50
	6127/01	65x35	10	80

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
