

STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 12 V



CRI > 90

600 LED - 12 V



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA DELL'ARTICOLO
5027/24/2700K](#)



Codice Prodotto: 5027/...

CARATTERISTICHE

Strisce 600 LED 3528 - Alimentazione: 12 V

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Con riserva modifiche tecniche



Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 600 LED 3528 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	600x0,08 W
Potenza:	9,6W/mt
T. esercizio:	-20° +40°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Rialimentazione:	5mt
Dimensioni:	5000mmx8mmx2mm
Vita utile:	L70B50 30000h

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5027/24/2700K 24V		IP20	Bianco caldo	2700 K	1000	8
	5027/BI/CA	12V	IP20	Bianco caldo	3000 K	420-520	8
	5027/BI/CO	12V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	440-560	8
	5027/BL	12V	IP20	Blu	Non definita	60-84	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5027/RO	12V	IP20	Rosso	Non definita	100-120	8
	5027/VE	12V	IP20	Verde	Non definita	160-200	8
	5030/BL	12V	IP64	Blu	Non definita	60-84	8
	5030/RO	12V	IP64	Rosso	Non definita	100-120	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5030/VE	12V	IP64	Verde	Non definita	160-200	8
	5028/BI/CA	12V	IP67	Bianco caldo	3000 K	210-260	9
	5028/BL	12V	IP67	Blu	Non definita	30-42	9
	5028/RO	12V	IP67	Rosso	Non definita	50-60	9

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5028/VE	12V	IP67	Verde	Non definita	80-100	9

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
