

**STRISCIA 120 LED/MT - SMD 3527
DINAMICA 2300-6000K -
ALIMENTAZIONE: 24 V**



LUCE DINAMICA



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



Codice Prodotto: 5080/IP20

CARATTERISTICHE

Strisce 600 LED 3527 dinamica 2300-6000K - Alimentazione: 24 V

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Con riserva modifiche tecniche

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

La striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore.

Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Dimensioni bobina:	5000x10x2mm
Numero di LED:	600 SMD 3527
Potenza:	28.8 W/metro
Grado di protezione:	IP20
Flusso luminoso:	4000lm
Vita utile:	L70B50 30000h
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	50mm
Rialimentazione:	3 mt
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Larghezza (mm)
	5080/IP20	24 V	IP20	2500-6500K	10

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
