



STRISCIA 168 LED/MT - SMD 2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA DELL'ARTICOLO 5136/...](#)



Codice Prodotto: 5136/BI/...

CARATTERISTICHE

Strisce 840 LED 2835 - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo e blu da

Con riserva modifiche tecniche

4000K.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20 e IP65.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	168led/metro
Potenza:	30 W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	41,6mm
Rialimentazione:	3 mt
T. esercizio:	-25° +50°
Vita utile:	L70B50 30000h
Grado di protezione:	IP20- IP65

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5137/BI/CA	24V	IP65	Bianco caldo	3000 K	3800	10
	5136/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	4200	10
	5136/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	4200	10
	5136/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	4200	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5137/BI/CO	24V	IP65	Bianco commerciale	4000 K	3800	10
	5137/BI/FR	24V	IP65	Bianco freddo	6000 K	3800	10

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
