

STRISCIA 128 LED/MT SMD2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC



VITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90



Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



Codice Prodotto: 5432/BI/...

CARATTERISTICHE

<http://www.fai-srl.com/wp-content/uploads/2024/03/Scheda-tecnica-5432.pdf> **Striscia 128 LED/mt SMD2835 - Alimentazione: 24 Vdc**

Note:

- La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore.
- Adesivo 3M incluso.

C'è la possibilità di scegliere due tipologie di protezione: IP20 e IP64.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Lunghezza striscia:	5 mt
Larghezza striscia:	10mm
Potenza:	14,4W/mt
Numero di LED:	128 led/mt
Dimmerabile:	SI (PWM)
Temperatura esercizio:	-25° +50°
Dimensione minima di taglio:	6,25 cm
Lunghezza massima alimentabile	5 mt
Grado di protezione:	IP20 o IP64
Lumen/metro	1900lm o 1650lm

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore
	5432/BI/CA	24V	IP20	Bianco Caldo
	5432/BI/CO	24V	IP20	Bianco Commerciale
	5432/BI/FR	24V	IP20	Bianco Freddo
	5433/BI/CA	24V	IP64	Bianco Caldo

Con riserva modifiche tecniche



Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore
	5433/BI/CO	24V	IP64	Bianco Commerciale
	5433/BI/FR	24V	IP64	Bianco Freddo

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
