



TESTA PALO LED 220 VAC



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% -
Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

Questo prodotto contiene una sorgente
luminosa di classe di efficienza energetica F

[Clicca qui per scaricare la scheda
tecnica](#)



Codice Prodotto: 5605/CO/80

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Flusso luminoso: 8000Lm

Potenza: 80W

CCT/ Colore: 4000K

Fattore di potenza: PF>0,9

Protezione sovratensioni: 4KV

CRI: >80

Grado IP: IP65

Con riserva modifiche tecniche



Fascio: 110°

Protezione sovratensioni: 4KV

Indice IK rottura: IK07

Dimmerabile: NO

Sorgente luminosa: SMD 2835

Tolleranza cromatica: 3 SDCM

Rischio fotobiologico: RG1

Temperatura operativa: -20°C (min) - +50°C (max), Umidità <86%

Cavo di alimentazione: 3x1mm²

Materiale: Pressofusione nera di alluminio + policarbonato

Dimensioni: Diam. 380mm x 125mm

Fissaggio: Su palo diam. 40-60mm

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
