

TUBETTO DIELETTRICO FLESSURIZZATO



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 4301/...

CARATTERISTICHE

Tubetto dielettrico flessurizzato

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli trovi anche il tubetto dielettrico flessurizzato. Il suo uso viene prevalentemente impiegato per isolare corpi dalla conduzione di cariche elettriche.

In particolare, questo prodotto, viene impiegato per il cablaggio di cavi elettrici.

Il tubetto dielettrico flessurizzato, è molto semplice da installare e presenta un corpo realizzato in PVC nero autoestinguente. molto resistente, ma allo stesso tempo leggero e sicuro. L'utilizzo di questo materiale permetterà al prodotto di durare nel tempo senza danneggiarsi.

Note: Temperatura massima di funzionamento 70°C. Su richiesta è disponibile anche il tubetto in PVC autoestinguente con temperatura massima di funzionamento 105° C.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)



Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Materiale:	PVC nero autoestinguente
Temperatura max di funzionamento:	70° C
Applicazione:	cablaggio cavi elettrici
Disponibile a richiesta tubetto in PVCautoestinguente 105° C (HT)	

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4310	10	200
	4308	8	250
	4307	7	250
	4306	6	250

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4305	5	250
	4304	4	250
	4303	3	250
	4302	2	300

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4301	1	200
	4326	40	50
	4325	38	100
	4324	36	100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4323

34

100



4322

32

100



4321

30

100



4320

28

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4319	26	100
	4318	24	100
	4317	22	100
	4316	20	50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4315	18	50
	4314	16	100
	4313	14	100
	4312	12	150

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche