

ISTRUZIONI

- Srotolare completamente la striscia prima di connetterla alla tensione di rete (220-240Vac).
- Assicurarsi che la tensione di rete, sia compatibile con la tensione di alimentazione della striscia.
- Il prodotto deve essere installato su un adeguato dissipatore termico.
- Collegare la striscia solo ed esclusivamente a impianti elettrici a norma di legge, certificati e provvisti dei sistemi di sicurezza necessari (salvavita, interruttori magnetotermici, ecc...).
- Qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, deve essere sempre eseguito, con la striscia disconnessa dalla rete elettrica.
- Eventuali tagli devono essere sempre fatti con la striscia scollegata dalla rete elettrica di alimentazione e solo ed esclusivamente nei punti specificamente indicati sulla striscia stessa con l'apposito simbolo.



- E' necessario sempre ripristinare la continuità elettrica e il grado di protezione della striscia utilizzando gli appositi accessori di giunzione o di chiusura specifici del prodotto (Tappi e connettori non inclusi nell'imballo, acquistabili separatamente).
- Si raccomanda per l'installazione di questo prodotto di affidarsi a personale qualificato e di leggere e rispettare le istruzioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici, non effettuare interventi e/o modifiche al prodotto che possano pregiudicarne il corretto uso e la sicurezza.





light UP your creativity.



Importato e distribuito da F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 848111
Tel. +39 0363 848500
info@fai-srl.com

Parametri Tecnici:

Articolo	5069/BI/CA/5 5069/BI/CA/10 5069/BI/CA/50	5069/BI/CO/5 5069/BI/CO/10 5069/BI/CO/50	5069/BI/FR/5 5069/BI/FR/10 5069/BI/FR/50
ALIMENTAZIONE	220-240Vac 50Hz		
POTENZA	14W/mt		
FLUSSO LUMINOSO	1500lm/mt	1600lm/mt	1450lm/mt
TEMPERATURA DI COLORE	3000K	4000K	6000K
ANGOLO DI DIFFUSIONE	120°		
GRADO DI PROTEZIONE	IP65		
VITA UTILE	L70B50 30000 ore		
CRI	> 80		
DIMMERABILE	SI (Taglio di fase TRIAC)		
TEMPERATURA OPERATIVA	-20°C ~ 40°C		
DIMENSIONI	Larghezza 12mm - Altezza 4mm		
LUNGHEZZA	5mt/10mt/50mt		
LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO	100mm		



MADE IN P. R. C.

light UP your creativity.