

Scheda tecnica: Art. 5605/CO/25/HY



Testa palo led solare ibrido

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:

Alimentazione:	IBRIDA, Pacco batterie / 220- 240Vac 50/60Hz
Flusso luminoso:	1500Lm
Potenza reale:	24W
CCT/ Colore:	4000K
Tempo di ricarica:	6 - 8 ore
Durata ricarica:	7 - 9 ore con sensore di movimento, 20 ore al 15% di luminosità fissa
CRI:	>80
Grado IP:	IP65
Fascio:	120°
Pannello solare:	Monocristallino 9V 12W dimensioni Diam.345mm x 3mm
Batterie:	1 pacco di 4 batterie LiFePO4 26700 per un totale di 6,4Vdc 8000mAh sostituibili, ricaricabili tramite pannello solare
Sensore di movimento:	Microonde, sensibilità 5-6mt, testa palo posizionato ad una altezza di 4-5mt
Sensore luce:	SI, funzionamento solo notturno
Dimmerabile:	NO - Funzioni impostabili tramite TELECOMANDO radiofrequenza
Sorgente luminosa:	SMD 3030, 186 led
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Rischio fotobiologico:	RG1
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +45°C (max)
Funzionamento:	Utilizzo del TELECOMANDO per impostare le funzioni
Materiale:	Pressofusione nera di alluminio + Policarbonato
Dimensioni:	Diam. 380mm x 125mm
Fissaggio:	Su palo diam. 40-60mm



Funzioni del telecomando:

- La lampada NON si accende di giorno, per forzare l'accensione per 10sec. premere il tasto ON/OFF durante il giorno.
- Possibilità di regolare la luce al 50% - 60% - 70% - 80% - 90%- 100%.
- Tasti 3H e 6H servono per impostare la durata dell'accensione lampada in continuo durante la notte.
- Il tasto SENSOR OFF disabilita il sensore, per cui la lampada lavorerà al 15% di luminosità.
- Possibilità di avere la luce al 100%, oppure al valore impostato, al passaggio della persona, poi la luce torna al 20%.

Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C