


Scheda Tecnica: Art. P1825/3CCT/BDALI Art. P1825/3CCT/NDALI




Made in P.R.C.

PROIETTORE LED DA BINARIO TRIFASE DALI

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:



Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	18/25W Selezionabile
CCT/ Colore:	3CCT (3000K - 4000K - 5700K) Selezionabile
Flusso:	18W 1320Lm 3000K - 1430Lm 4000K - 1570Lm 5700K 25W 1740Lm 3000K - 1920Lm 4000K - 2120Lm 5700K
CRI:	>90
Grado IP:	IP20
Fascio:	20°/50° Regolabile
Vita utile:	L70B50@30000h
Dimmerabile:	SI DALI
Sorgente luminosa:	COB LED
Rischio fotobiologico:	RG0
Alimentatore	Driver integrato PF≥0,9
Montaggio:	Su binario elettrificato trifase DALI
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)
Dissipatore:	Estruso in alluminio
Corpo:	In alluminio
Colore del proiettore:	Bianco/Nero
Garanzia:	
Classe energetica:	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.



Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine della sua vita. Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore per consigli sul riciclaggio. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)