


Scheda Tecnica: Art. TS03/S55/CO/DALI Art. TS03/S55/CA/DALI



PROIETTORE LED PER BINARIO 48Vdc DALI

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:


Alimentazione:	48Vdc
Potenza:	15W
CCT/ Colore:	3000K - 4000K
Flusso:	1500Lm
CRI:	>90
Grado IP:	IP20
Fascio:	40°
Vita utile:	L70B50@50000h
Dimmerabile:	Si DALI
Sorgente luminosa:	COB LED
Rischio fotobiologico:	RG0
Montaggio:	Su binario elettrificato 48Vdc
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)
Dissipatore:	Estruso in alluminio
Materiale:	Alluminio
Colore del proiettore:	Nero
Garanzia:	
Classe energetica:	Il proiettore contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale qualificato.



 Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine della sua vita. Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore per consigli sul riciclaggio. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500